

**ВЕДОМОСТЬ**  
**оценки выполнения Модуля «В» конкурсного задания**  
**«Техническое обслуживание судовых энергетических установок»**

Конкурсант \_\_\_\_\_

№ п/п	Аспекты субкритерия оценки	Раздел WSSS	Выполн-е аспекта (да/нет) / количество штрафных баллов	Макс. балл	Оценка
<b>Замена компрессионных и маслоъемного колец на поршне</b>					
1.	Внешний осмотр на наличие посторонних предметов двигателя произведен (двигатель осмотрен со всех сторон)	2	Да / Нет	0,2	
2.	Колпак и крышка блока цилиндра сняты	2	Закатка граней болтов, гаек, падение ключа, гайки, болта - ошибка. За ошибку вычесть 0,1 <input type="text"/> <input type="text"/>	0,5	
3.	Лючки картера заданной шатунно-поршневой группы вскрыты	2	Закатка граней болтов, гаек, падение ключа, гайки, болта - ошибка. За ошибку вычесть 0,1 <input type="text"/> <input type="text"/>	0,5	
4.	Заданная шатунно-поршневая группа подведена к ВМТ	4	Да / Нет	0,5	
5.	Шатунно-поршневая группа отсоединена от коленчатого вала	2	Закатка граней болтов, гаек, падение ключа, гайки, болта, нижней крышки шатуна, вкладыша - ошибка. За ошибку вычесть 0,1 <input type="text"/> <input type="text"/>	0,5	
6.	Шатунно-поршневая вынута из цилиндра без сдвига втулки цилиндра	4	Да / Нет	0,5	
7.	Кольца сняты с поршня	4	За поломку кольца вычесть 0,5 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1,5	
8.	На вновь устанавливаемых поршневых кольцах, проверены зазоры в замках	4	За каждое кольцо 0,5 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1,5	
9.	На вновь устанавливаемых поршневых кольцах, проверено прихватывание в канавках	4	За каждое кольцо 0,5 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1,5	
10.	Кольца правильно установлены на поршень	4	За каждое кольцо 0,5 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1,5	
11.	Проверен и выставлен угол расположения замков	4	Да / Нет	0,5	

12.	Проверена правильность установки верхнего вкладыша шатуна	4	Да / Нет	0,5	
13.	Внутренняя поверхность втулки цилиндра, вкладыша и шейки вала смазаны маслом	4	Да / Нет	0,5	
14.	Шатунно-поршневая группа правильно вставлена в гильзу цилиндра	4	Наличие перекоса (необходимость забивать поршень) - ошибка За ошибку вычесть 1,0 <input type="text"/>	2,0	
15.	Нижняя крышка шатуна с вкладышем установлена правильно	4	Да / Нет	0,5	
16.	Шатунные болты установлены правильно и затянуты с помощью динамометрического ключа	2	Закатка граней болтов, гаек, падение ключа, гайки, болта, нижней крышки шатуна, вкладыша - ошибка. За ошибку вычесть 0,5 <input type="text"/>	1,0	
17.	Для проверки коленвал провернут на 360 град.	4	Да / Нет	0,5	
18.	Крышка блока цилиндра установлена на штатное место, гайки правильно установлены и затянуты с помощью динамометрического ключа	2	Закатка граней, гаек, падение ключа, гайки, - ошибка. За ошибку вычесть 0,1 <input type="text"/>	0,5	
19.	Осмотр двигателя произведен, порядок наведен	2	Да / Нет	0,3	